

CE (EN14351-1 +A1) Ulko-ovi 0,71 W/m²K

VAKIO RAKENNE: oven paksuus 70 mm

Karmi:

Oksaton sormijatkettu massiivimäntykarmi lev. 130 mm
Tiiviste: 104-10 silikonit
Maalattu valkoinen: NCS S 0502-Y tai muu NCS- / symphony sävy
Lukon vastarauta: Abloy 4690
Saranat 3 kpl: Abloy HL034 / N3248-110TMKSS
Tammikynnys

Ovilevy:

Runko: oksaton sormijatkettu massiivimänty
Pintalevyt: alumiinivahvistettu viilutettu HDF-levy
Pintakäsittely: maalattu NCS- / symphony sävyyn, lakattu viilu tai laminaatti
Oven sisällä 60 mm:n ääntä vaimentava lämmön eriste
Tiiviste: 104-10 silikonit
Lukkorunko: Abloy 4190

Mitoitus:

7-12 x 15-23

LISÄVARUSTEET:

Painike / vedin ja avainpesä
Abloy umpioven lukkorunko
Lukitusjärjestelmä asiakkaan toiveen mukaisesti
Turvalukkorunko
Ovisilmä
Ovikello
Postiluukku
Potkupeltti



kuvan ovi lisävarustein

Kaikki valmistetut ovet todennetaan ja toimivuus tarkastetaan tehtaalla.
Toimitetaan ovilevy kiinnitettynä karmiin.