

VAKIO RAKENNE: oven paksuus 40 mm, huullettu
Karmi:

Oksaton pituusjatkettu massiivimäntykarmi lev. 92 mm
Maalattu valkoinen: NCS S 0502-Y tai muu NCS- / symphony-sävy
Lukon vastarauta: Abloy 0068
Saranat 3 kpl: Abloy NTR 110
Tammikynnys

Ovilevy:

Runko: oksaton pituusjatkettu massiivimänty
Pintalevyt: 6 mm:n MDF
Pintakäsittely: maalattu NCS- / symphony sävyyn, lakattu viilu tai laminaatti
Oven sisällä 28 mm:n ääntä vaimentava eriste
Tiiviste: S104/8 silikonit
Lukkorunko: Abloy 2014

Lasiaukolliset ovet:

30 dB/Rw 37 dB: 4 + 4 mm optiphon (välikalvallinen akustinen laminoitu turvalasi)

Mitoitus:

M5-13 x M10-25

LISÄVARUSTEET:

Painike/vedin ja avainpesä
Abloy umpioven lukkorunko
Lukitusjärjestelmä asiakkaan toiveen mukaisesti
Alaslaskeutuva tiivistekynnys



kuvan ovi lisävarustein

Kaikki valmistetut ovet todennetaan ja toimivuus tarkastetaan tehtaalla.
Toimitetaan ovilevy kiinnitettynä karmiin.