

Tyyppihyväksytty sisäpalo-ovi EI,30/30 dB Rw 39 dB

VAKIO RAKENNE: oven paksuus 52 mm

Karmi:

Oksaton pituusjatkettu massiivimäntykarmi lev. 92 mm
Maalattu valkoinen: NCS S 0502-Y tai muu NCS- / symphony sävy
Lukon vastarauta: Abloy 4691
Saranat 3 kpl: Abloy NTR 110
Tammikynnys

Ovilevy:

Runko: oksaton pituusjatkettu massiivimänty
Pintalevyt: 6 mm:n MDF
pintakäsittely: maalattu NCS- / symphony sävyyn, lakattu viilu tai laminaatti
Oven sisällä 40 mm:n ääntä vaimentava / paloa hidastava rakenne
Tiiviste: S104/8 silikonit
Lukkorunko: Abloy LC 190

Mitoitus:

M6-11 x M16-24
Karmillisen oven maksimi koko 2,48 m²

LISÄVARUSTEET:

Painike/vedin ja avainpesä
Abloy umpioven lukkorunko
Lukitusjärjestelmä asiakkaan toiveen mukaisesti
Alaslaskeutuva tiivistekynnys



kuvan ovi lisävarustein.

Kaikki valmistetut ovet todennetaan ja toimivuus tarkastetaan tehtaalla.
Toimitetaan ovilevy kiinnitettynä karmiin.

LAHDEN OVI www.lahdenovi.fi

Lahden Ovi Oy on vuonna 1993 perustettu puusepäntuotantoliike, joka valmistaa ovia ja väliseinäkunnaita.

Modernit tuotantovälineet sekä kymmenien vuosien kokemus puusepäntuotteiden valmistuksesta takaa asiakkaille korkealaatuiset tuotteet.

TUOTTEET

Laakaovet
Äänieristysovet
Palo-ovet
Ulko-ovet
Väliseinäkunnat

YHTEYSTIEDOT (Y-tunnus 2904483-2)

Vuoripojankatu 12. 15210 Lahti

Tarjouslaskenta: Ari Lehto 0400 712864
ari.lehto@lahdenovi.fi

Tuotanto ja toimitukset: Henri Lehto 0400 967696
henri.lehto@lahdenovi.fi