

Tyyppihyväksytty sisäpalo-ovi EL₁30/35 dB Rw 45 dB

Tammikynnyksellä Rw 45 (Sisältäen: painike, avainpesä)

Tammikynnyksellä Rw 44 (Sisältäen: painike, avainpesä, ovisilmä, postiluukku, turvalukko, ovikello)

Alaslaskeutuvalla tiivistekynnyksellä Rw 42 (Sisältäen: painike, avainpesä, ovisilmä, postiluukku, turvalukko, ovikello)

VAKIO RAKENNE: oven paksuus 73 mm

Karmi:

Oksaton pituusjatkettu massiivimäntykarmi lev. 92 mm

Palo-oven karmissa paisuva palotiivistenauha

Maalattu valkoinen: NCS S 0502-Y tai muu NCS- / symphony sävy

Lukon vastarauta: Abloy 4691 / LP 731

Saranat 4 kpl: Abloy NTR 110

Tammikynnys

Ovilevy:

Runko: oksaton pituusjatkettu massiivimänty

Pintalevyt: 6 mm:n MDF

Pintakäsittely: maalattu NCS- / symphony sävyyn, lakattu viilu tai laminaatti

Oven sisällä 61 mm:n ääntä vaimentava ja paloa hidastava rakenne

Tiiviste: S104/8 silikonit

Lukkorunko: Abloy LC 190

Mitoitus:

M5-10 x M12-21

LISÄVARUSTEET:

Painike/vedin ja avainpesä (EL₁30/35 dB)

Abloy umpioven lukkorunko (EL₁30/35 dB)

Lukkorungot tyyppihyväksynnän mukaisesti

Turvalukkorunko Abloy 4181 (EL₁30/35 dB)

Ovisilmä (EL₁30/35 dB) Premio 14

Ovikello (EL₁30/35 dB) Abloy DF 64 A

Postiluukku (EL₁30/35 dB) Abloy DF 031

Ovipumppu

Potkupeltti

Murtosuojarauta

Turvaketju

Alaslaskeutuva tiivistekynnys (EL₁30/35 dB)



Kuvan ovi lisävarustein

Kaikki valmistetut ovet todennetaan ja toimivuus tarkastetaan tehtaalla.

Toimitetaan ovilevy kiinnitettynä karmiin.

LAHDEN OVI www.lahdenovi.fi

Lahden Ovi Oy on vuonna 1993 perustettu puusepänteollisuus, joka valmistaa ovia ja väliseinäkunnaita.

Modernit tuotantovälineet sekä kymmenien vuosien kokemus puusepäntuotteiden valmistuksesta takaa asiakkaille korkealaatuiset tuotteet.

TUOTTEET

Laakaovet
Äänieristysovet
Palo-ovet
Ulko-ovet
Väliseinäkunnat

YHTEYSTIEDOT (Y-tunnus 2904483-2)

Vuoripojankatu 12. 15210 Lahti

Tarjouslaskenta: Ari Lehto 0400 712864
ari.lehto@lahdenovi.fi

Tuotanto ja toimitukset: Henri Lehto 0400 967696
henri.lehto@lahdenovi.fi